

Spezial-Reiniger

PCI Fett- und Wachs-Entferner

für alle Oberflächen

PCI[®]
Für Bau-Profis



Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Stein, Keramik, Kunststoff und Metall sowie für PVC- und Gummibeläge.
- Für die Grundreinigung von Fußböden, Fensterbänken, Kücheneinrichtungen, Büro- und Gartenmöbeln, Markisen etc.
- Auch zur Autopflege geeignet, z. B. für Kfz-Innenreinigung, Kunststoffspoiler und Felgen (auch Alu-Felgen).



PCI Fett- und Wachs-Entferner befreit den Untergrund von alten Pflegefilmen, öligen und fettigen Verschmutzungen.

Produkteigenschaften

- **Entfernt mühelos** alte Pflegefilme (Wachs- und Selbstglanzschichten) und hartnäckigen Schmutz wie Fettverkrustungen, Bauschmutz, Vergilbungen, Nikotinablagerungen, Öl etc.
- **Empfohlen zur Grundreinigung** vor dem Auftragen von Versiegelungen, Imprägnierungen oder Glanzfilmen.

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	waschaktive Substanzen, Pflegekomponenten
Dichte	1,020 g/cm ³
pH-Wert	alkalisch (11,7 – 12,3)
Farbe	blau
Löslichkeit in Wasser	vollständig
Kennzeichnung nach	
– Gefahrstoffverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)	kein Gefahrgut
– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	kein kennzeichnungspflichtiges Produkt
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 5 Jahre; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern
Lieferform	1-l-Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6004/9

Anwendungstechnische Daten

Verbrauch	ca. 70 – 200 ml/m ² bei unverdünnter Anwendung
Ergiebigkeit*	1 l PCI Fett- und Wachs-Entferner ist ausreichend für ca.
– unverdünnt	5 bis 15 m ²
– 1 : 5 mit Wasser verdünnt	30 bis 90 m ²
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)

*abhängig vom Verschmutzungsgrad

Verarbeitung von PCI Fett- und Wachs-Entferner

1 PCI Fett- und Wachs-Entferner je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt oder bis max. 1 : 5 mit Wasser verdünnt aufsprühen bzw. mit Schwamm oder Tuch aufbringen und gleichmäßig verteilen. Kurz einwirken lassen.

2 Angelöste Verunreinigungen abreiben und mit feuchtem Tuch entfernen. Bei hartnäckigen Boden-Verschmutzungen mit einer harten Bürste schrubben und mit viel Wasser nachreinigen.

3 Bei großflächiger Verarbeitung kann das Reinigungswasser mit einem Gummischieber abgezogen oder mit einem Nasssauger aufgesaugt werden.

Bitte beachten Sie

■ Aufgrund der hohen Wirksamkeit von PCI Fett- und Wachs-Entferner können hochglänzende Flächen unter

Umständen matt werden. Daher empfiehlt sich ein Vorversuch an unauffälliger Stelle.

■ Nicht auf alkaliempfindlichen Flächen anwenden. Im Zweifelsfall vorher an unauffälliger Stelle testen.

Das PCI Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

■ Reinigung

PCI Algen- und Moos-Entferner
PCI Entöler
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Fugen-Reiniger
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Grundreiniger sauer
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Schimmel-Entferner chorfrei
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch
PCI Zementschleier-Entferner sauer

■ Pflege und Schutz

PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Farbvertiefer
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Klinker- und Keramik-Öl
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Steinsiegel
PCI Vorimprägnierung

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Gefahr des Verschluckens und der Aspiration.

Giscode: GG30

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Umwelt- und Entsorgungshinweise

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitglieds-

staaten bereit gehalten und auf Anforderung zur Verfügung gestellt.
WGK 1 nach VwVwS vom 17.05.1999
AVV-Schlüssel: 070 608.
Restlos entleerte PCI-Verkaufspackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der

Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. 08 21/59 01-247**.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.



Telefonischer PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

(01 80) 5 217 217

Automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von 14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Min.

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax +49 (8 21) 59 01-419

PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg

Fax +49 (34 91) 6 58-263

Technisches Merkblatt Nr. 812, Ausgabe November 2011. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

IZ-NÖ-Süd · Straße 7 · Objekt 58 C7
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (22 36) 6 58 30
Fax +43 (22 36) 6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Vulkanstraße 110 · 8048 Zürich
Tel. +41 (58) 9 58 21 21
Fax +41 (58) 9 58 31 22
www.pci.ch



Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, ist der Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.