

Spezial-Reiniger

PCI Grundreiniger sauer

für säureunempfindliche
Oberflächen

PCI[®]
Für Bau-Profis



Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Für Fliesen, Spaltplatten, Feinsteinzeug und sonstige Keramikbodenplatten.
- Für säureunempfindliche Natursteine wie Granit, Schiefer, Quarzit, Basalt etc.
- Für Edelstahl- und Aluminiumoberflächen.
- Zur Grundreinigung in Küche, Dusche, Bad, Toilette, Schwimmbad, auf Terrasse und Balkon.



PCI Grundreiniger sauer eignet sich zur gründlichen Reinigung aller säureunempfindlichen Oberflächen.

Produkteigenschaften

- Gründliche und zugleich schonende Reinigung.
- Einfache Entfernung von hartnäckigem Schmutz, Kalkansätzen, leichtem Zementschleier und Rost.
- Enthält keine Salzsäure.

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialbasis	waschaktive Substanzen, anorganische und organische Säure
Dichte	1,125 g/cm ³
pH-Wert	sauer (0,5 – 0,9)
Farbe	transparent
Löslichkeit in Wasser	vollständig
Kennzeichnung nach	
– Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)	kein Gefahrgut
– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	Xi Reizend
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 5 Jahre; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern
Lieferform	1-l-Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6001/8
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)

Untergrundvorbehandlung

Die Oberfläche, insbesondere zementäre Fugen, gründlich vornässen.

Verarbeitung PCI Grundreiniger sauer

1 PCI Grundreiniger sauer mit PCI Sprühaufsatz oder Schwamm auftragen (je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt oder bis 1 : 5 mit Wasser

verdünnt) und einige Minuten einwirken lassen.

2 Die Oberfläche sollte nicht antrocknen. Bei starken Verschmutzungen bzw. falls

notwendig, die Oberfläche mit harter Bürste oder Schrubber nacharbeiten.

3 Mit reichlich Wasser abspülen.

Bitte beachten Sie

■ **Zementäre Fugen vor der Anwendung von PCI Grundreiniger sauer gründlich vornässen. Reiniger nur kurz einwirken lassen und mit viel Wasser nachwaschen.**

■ Bei unsachgemäßer Anwendung von PCI Grundreiniger sauer kann es zu Schädigungen bzw. Verfleckungen an zementären Fugen kommen.

■ Nicht anwenden bei säureempfindlichen Oberflächen wie z. B. Email, Eloxal, manchen Kunststoffen, bestimmten Dekorfliesen sowie kalkhaltigen Natursteinen wie z. B. Marmor.

■ Bei Oberflächen aus Aluminium oder Chrom PCI Grundreiniger sauer vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen.

■ Nach dem Aufbringen von PCI Grundreiniger sauer die behandelte Oberfläche nicht antrocknen lassen; mit reichlich Wasser nachspülen.

■ Zur Beseitigung von fettigen, öligen oder wachshaltigen Verschmutzungen PCI Fett- und Wachs-Entferner verwenden.

Das PCI Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

■ Reinigung

PCI Algen- und Moos-Entferner
PCI Entöler
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Fugen-Reiniger
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Grundreiniger sauer
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Schimmel-Entferner chorfrei
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch
PCI Zementschleier-Entferner sauer

■ Pflege und Schutz

PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Farbvertiefer
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Klinker- und Keramik-Öl
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Steinsiegel
PCI Vorimprägnierung

Sicherheitshinweise

Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete

Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Vor Kindern sicher aufbewahren. Gefahr des Verschluckens und der Aspiration.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Giscode: GS50

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Umwelt- und Entsorgungshinweise

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitglieds-

staaten bereit gehalten und auf Anforderung zur Verfügung gestellt. WGK 1 nach VwVwS vom 17.05.1999 AVV-Schlüssel: 060 106. Restlos entleerte PCI-Verkaufspackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der

Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. 08 21/59 01-247**.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.



Telefonischer PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

(01 80) 5 217 217

Automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von 14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Min.

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax +49 (8 21) 59 01-419

PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg

Fax +49 (34 91) 6 58-263

Technisches Merkblatt Nr. 810, Ausgabe November 2011. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

**PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich**

IZ-NÖ-Süd · Straße 7 · Objekt 58 C7
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (22 36) 6 58 30
Fax +43 (22 36) 6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Vulkanstraße 110 · 8048 Zürich
Tel. +41 (58) 9 58 21 21
Fax +41 (58) 9 58 31 22
www.pci.ch



Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, ist der Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.