

Spezial-Reiniger

PCI Zementschleier-Entferner sauer

für alle säureunempfindlichen Beläge

PCI[®]
Für Bau-Profis



Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Zur Entfernung von Zementschleiern, Mörtelresten und Kalkrückständen.
- Für alle säureunempfindlichen Oberflächen wie keramische Fliesen und Platten sowie Cottoplatten.



PCI Zementschleier-Entferner sauer zur schnellen und wirksamen Beseitigung von Zement- und Mörtelresten.

Produkteigenschaften

- **Entfernt** schnell und problemlos Zementschleier, Zementreste, Salpeterausblühungen und Schmutz.
- **Hoch wirksam.**
- **Sehr ergiebig.**

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	waschaktive Substanzen, anorganische und organische Säure
Farbe	rot-transparent
Dichte	1,060 g/cm ³
pH-Wert	sauer (- 0,5 bis - 0,9)
Löslichkeit in Wasser	vollständig
Kennzeichnung nach – Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) – Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	Kl. 8, III, UN 3264 Ätzender saurer anorganischer flüssiger Stoff, n.a.g. (Salzsäure) Xi; Reizend
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 4 Jahre; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern
Lieferform	1-l-Flasche mit kindergesichertem Verschluss (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6008/7 2,5-l-Kanister (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6009/4 5 l-Kanister (2 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6010/0

Anwendungstechnische Daten

Verbrauch	ca. 70 – 100 ml/m ² bei unverdünnter Anwendung		
Ergiebigkeit	1 l PCI Zement-schleier-Entferner sauer ist ausreichend für ca.	2,5 l PCI Zement-schleier-Entferner sauer sind ausreichend für ca.	5 l PCI Zement-schleier-Entferner sauer sind ausreichend für ca.
– bei unverdünnter Anwendung	10 – 15 m ²	25 – 38 m ²	50 – 75 m ²
– 1 : 2 mit Wasser verdünnt	30 – 45 m ²	75 – 115 m ²	150 – 225 m ²
– 1 : 5 mit Wasser verdünnt	60 – 90 m ²	150 – 225 m ²	300 – 450 m ²
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)		

Untergrundvorbehandlung

Die zu säubernde Fläche, insbesondere zementäre Fugen, gründlich vornässen. Um eine Schädigung des Fugenmörtels

zu vermeiden, müssen dessen Poren und Kapillaren mit Wasser gesättigt sein.

Verarbeitung von PCI Zementschleier-Entferner sauer

1 PCI Zementschleier-Entferner sauer je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt oder verdünnt (max. 1 : 5) aufsprühen oder mit einem Schwamm aufbringen. Kurz einwirken lassen, ein Antrocknen ist zu vermeiden. Bei

großen Flächen abschnittsweise arbeiten bzw. im Bedarfsfall behandelte Fläche nochmals mit Wasser befeuchten.
2 Die gelösten Rückstände mit einer harten Bürste abreiben und mit Schwamm, Schwammbrett oder

Aufnehmer von der Belagsfläche entfernen. Mit reichlich klarem Wasser gründlich nachspülen.
3 Sprühnebel von PCI Zementschleier-Entferner sauer nicht einatmen.

Bitte beachten Sie

- Vor der Anwendung Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Bei unsachgemäßer Anwendung von PCI Zementschleier-Entferner sauer kann es zu Schädigungen bzw. Verfleckungen an zementären Fugen kommen.
- Beim Arbeiten in geschlossenen Räumen Metalle entfernen oder schützend abdecken, auch wenn diese nicht direkt mit PCI Zementschleier-Entferner sauer in Berührung kommen.
- Nicht anwenden bei säureempfindlichen Oberflächen wie diversen Naturwerksteinen, Email, Eloxal, diversen Kunststoffen und sensiblen Dekor-Fliesen.
- Kalkhaltige Natursteine wie z. B. Marmor, Muschelkalk, Solnhofenplatten, Jura-Marmor, Travertin. u. a. sind säureempfindlich. Der Einsatz von sauren Reinigern kann irreversible Schäden hervorrufen!
- Email und verchromte Gegenstände abdecken.

Das PCI Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

■ Reinigung

PCI Algen- und Moos-Entferner
PCI Entöler
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Fugen-Reiniger
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Grundreiniger sauer
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Schimmel-Entferner chorfrei
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch
PCI Zementschleier-Entferner sauer

■ Pflege und Schutz

PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Farbvertiefer
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Klinker- und Keramik-Öl
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Steinsiegel
PCI Vorimprägnierung

Sicherheitshinweise

Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung

mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung, Etikett oder

diese Produktinformation vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Giscode: GS70

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Umwelt- und Entsorgungshinweise

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

WGK 1 nach VwVwS vom 17.05.1999
AVV-Schlüssel: 06 01 06.

Das Spülwasser kann verdünnt dem Abwasser beigegeben werden.

Restlos entleerte PCI-Verkaufspackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden.

Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. 08 21/59 01-247**.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.



Telefonischer PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

(01 80) 5 217 217

Automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von 14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Min.

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax +49 (8 21) 59 01-419

PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg

Fax +49 (34 91) 6 58-263

Technisches Merkblatt Nr. 816, Ausgabe November 2011. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

**PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich**

IZ-NÖ-Süd · Straße 7 · Objekt 58 C7
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (22 36) 6 58 30
Fax +43 (22 36) 6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Vulkanstraße 110 · 8048 Zürich
Tel. +41 (58) 9 58 21 21
Fax +41 (58) 9 58 31 22
www.pci.ch



Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, ist der Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.