

**Spezial-Reiniger**

**PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger**

**für alle Feinsteinzeugbeläge**

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis



### Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Für hochglänzende und matte Feinsteinzeugfliesen.
- Für glasierte Fliesen und glänzende Steinböden.
- Für Natursteine, z. B. Marmor.



PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger ist speziell abgestimmt auf die Reinigung und Pflege von Feinsteinzeug-Belägen aller Art.

### Produkteigenschaften

- **Spezial-Reinigungsmittel** für alle Feinsteinzeugfliesen.
- **Entfernt mühelos auch fettige Verschmutzungen.**
- **Hohe Ergiebigkeit.**
- **Speziell abgestimmte Inhaltsstoffe** gewährleisten eine optimale Pflege des Belags.
- **Minimiert die Wiederverschmutzbarkeit.**
- **Wachsfrei, nicht schichtbildend.**

## Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

### Materialtechnologische Daten

Materialbasis	waschaktive Substanzen, Pflegekomponenten
Dichte	1,025 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert	alkalisch (10,5 – 11,5)
Farbe	gelblich-transparent
Löslichkeit in Wasser	vollständig
Kennzeichnung nach	
– Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)	kein Gefahrgut
– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	kein kennzeichnungspflichtiges Produkt
<i>Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.</i>	
Lagerfähigkeit	mind. 5 Jahre; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern
Lieferform	1-l-Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss (4 Stück im Karton) Art.-Nr./EAN-Prüf. 6011/7
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)

## Verarbeitung von PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Zum Wischen eignen sich handelsübliche Bodenwischer, Wischtücher und Reinigungsmaschinen.

### 1 Normale Unterhaltsreinigung

Ca. 50 ml PCI Feinsteinzeug-Pflege-

reiniger in einen Eimer (ca. 8 – 10 l) mit warmem Wasser geben und gut vermengen. Wie gewohnt wischen, anschließend trocknen lassen. **Nicht mit klarem Wasser nachwischen.**

### 2 Bei hartnäckigen Verschmutzungen

PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger unverdünnt auftragen, kurz einwirken lassen und mit Schrubber oder Bürste nacharbeiten. Mit klarem Wasser nachwischen.

## Bitte beachten Sie

■ Aufgrund der hohen Wirksamkeit von PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger können hochglanzpolierte Flächen unter Umständen matt werden; deshalb die Produktverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.

■ Bei eventueller Schlierenbildung auf hochglanzpoliertem Feinsteinzeug Dosierung verringern.  
■ Um die Oberfläche langanhaltend gegen fettige und ölige Verschmutzungen zu schützen, empfiehlt sich

die Anwendung von PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung.

■ Nicht anwenden auf Eloxal und anderen alkaliempfindlichen Flächen. Im Zweifelsfall vorher an unauffälliger Stelle testen.

## Das PCI Sortiment Reinigen – Pflegen – Schützen

### ■ Reinigung

PCI Algen- und Moos-Entferner  
PCI Entöler  
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger  
PCI Fett- und Wachs-Entferner  
PCI Fugen-Reiniger  
PCI Grundreiniger intensiv  
PCI Grundreiniger sauer  
PCI Naturstein-Pflegereiniger  
PCI Rostflecken-Entferner  
PCI Schimmel-Entferner chorfrei  
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig  
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch  
PCI Zementschleier-Entferner sauer

### ■ Pflege und Schutz

PCI Cotto-Imprägnierung  
PCI Cotto-Pflegemilch  
PCI Cotto-Wachs  
PCI Farbvertiefer  
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung  
PCI Klinker- und Keramik-Öl  
PCI Naturstein-Imprägnierung  
PCI Steinsiegel  
PCI Vorimprägnierung

## Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Gefahr des Verschluckens und der Aspiration.

Giscode: GU40

*Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.*

## Umwelt- und Entsorgungshinweise

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitglieds-

staaten bereit gehalten und auf Anforderung zur Verfügung gestellt.  
WGK 1 nach VwVwS vom 17.05.1999  
AVV-Schlüssel: 070 608.  
Restlos entleerte PCI-Verkaufspackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der

Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen Ihrer regionalen Entsorgungspartner erhalten Sie unter der Fax-Nr. 08 21/59 01-247.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.



**Telefonischer PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:**

**(01 80) 5 217 217**

Automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von 14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Min.

Oder direkt per Fax:

**PCI Augsburg GmbH**

Fax +49 (8 21) 59 01-419

**PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm**

Fax +49 (23 88) 3 49-252

**PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg**

Fax +49 (34 91) 6 58-263

Technisches Merkblatt Nr. 817, Ausgabe November 2011. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter [www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

**PCI Augsburg GmbH**

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg  
Postfach 102247 · 86012 Augsburg  
Tel. +49 (8 21) 59 01-0  
Fax +49 (8 21) 59 01-372  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

**PCI Augsburg GmbH  
Niederlassung Österreich**

IZ-NÖ-Süd · Straße 7 · Objekt 58 C7  
2355 Wiener Neudorf  
Tel. +43 (22 36) 6 58 30  
Fax +43 (22 36) 6 58 22  
[www.pci-austria.at](http://www.pci-austria.at)

**PCI Bauprodukte AG**

Vulkanstraße 110 · 8048 Zürich  
Tel. +41 (58) 9 58 21 21  
Fax +41 (58) 9 58 31 22  
[www.pci.ch](http://www.pci.ch)



Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, ist der Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.